

# GHO 40 - 82 C

Numéro d'article 0 601 59A 76A | EAN 3165140619363



## Caractéristiques Techniques

### Description

Corps de métier	Bâtiment Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	350 x 445 x 250 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 85 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	96 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Fonctions



# Informations produit

---

### Positionnement

- Un rabot générant une qualité de surface remarquable

### Avantage utilisateur

- Qualité de surface très élevée grâce à la fonction Constant Speed et à des fers très bien affûtés
- Réglage simple de la profondeur de passe pour un travail rapide avec un maximum de confort
- Durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium de grande précision et à la protection moteur thermodynamique

### Produit mis en avant

- Ce rabot filaire obtient d'excellents résultats sur les surfaces. Sa fonction Constant Speed et ses fers très bien affûtés assurent de très bonnes performances et une excellente qualité de surface. Le réglage simple de la profondeur de passe permet de travailler rapidement avec un confort maximum. Le rabot dispose également de paliers en aluminium de grande précision et d'une protection moteur thermodynamique contribuant à augmenter sensiblement sa durée de vie.

### Équipement et application

- Cet outil est conçu pour le rabotage du bois. Il accepte différents sacs à poussière et butées et il est compatible avec le système d'aspiration de poussières Click & Clean Bosch.

### Information additionnelle

- Cet outil possède également une lame Wood Razor.